



Technische Spezifikationen

Typ	170AETJ-L
Hersteller	Manitou Deutschland
Arbeitshöhe (m)	17
Tragfähigkeit (kg)	230
Personenzahl zul.	2/2
Länge Transport (mm)	6970
Breite Transport (mm)	1900
Höhe Transport (mm)	2100
Transportgewicht (kg)	7435
Standhöhe (m)	15
Reichweite max. (m)	9,43
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 920
Drehbereich (°)	355°
Steigfähigkeit (%)	21%
Bodenfreiheit (mm)	175
Antrieb	Elektro
Abgasstufe	Keine, da <19KW
Einsatzbereich	Innen/Außenbereich
Bemerkung	Gesamtlänge eingeklappt 5,25m
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-AETJ17

Pluspunkte

- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Proportionalsteuerung
- + Akustische Warneinrichtung im Korb
- + Manuelle Notabsenkung
- + Nicht markierende Allzweckreifen
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
- + Fahren elektrisch, Dieselmotor nur für Batterieladung, startet nicht automatisch

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.10A+

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-AETJ17>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

