

Technische Spezifikationen

_	
Тур	Nautic 400 Flachsauger
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (I/min)	240
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderhöhe (m)	12,5
Förderstrom max. (m³/h)	14,4
Gewicht (kg)	11
Tauchtiefe max. (m)	30
Motorleistung (kW)	0,4
Nennstrom (A)	2,9
Länge Transport (mm)	210
Breite Transport (mm)	210
Höhe Transport (mm)	350
Transportgewicht (kg)	23
ArtNr.	PRTP3-N401F

Pluspunkte

- + Ideal zum Absaugen flacher Oberflächen bis 2mm Wasserstand, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist, wie z.B. Keller, Flachdächer, Fundamente
- + Selbst kleinste Pfützen können entfernt werden
- + Trockenlaufsicher
- + Gummierte Bodenplatte zum Schutz
- + Wechselstrompumpe mit 10m Kabel H07RNF und Schukostecker

Tauchpumpe N. 400 (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen



Tauchpumpe N. 400 (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTP3-N401F

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



