

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 600 N-CW/S
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (l/min)	400
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderhöhe (m)	19,5
Förderstrom max. (m ³ /h)	24
Gewicht (kg)	28
Tauchtiefe max. (m)	30
Motorleistung (kW)	1,1
Nennstrom (A)	8,2
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Länge Transport (mm)	210
Breite Transport (mm)	210
Höhe Transport (mm)	490
Transportgewicht (kg)	31
Art.-Nr.	PRTP3-N600

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Wechselstrompumpe mit 20m Kabel H07RNF und Schuko-Stecker

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTP3-N600>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

