

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 2.2N-CW
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (l/min)	800
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderhöhe (m)	22,5
Förderstrom max. (m ³ /h)	60
Gewicht (kg)	46
Tauchtiefe max. (m)	30
Motorleistung (kW)	2,2
Nennstrom (A)	14,6
Schwimmerschaltung	ZSS*
Länge Transport (mm)	238
Breite Transport (mm)	238
Höhe Transport (mm)	601
Transportgewicht (kg)	53
Art.-Nr.	P RTP6-N2

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wassernentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Wechselstrompumpe mit 20m Kabel H07RNF und Schuko-Stecker

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 3 o. 3.7N-CD (bis 75 m³/h, bis 26 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTP6-N2>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

